

3L		
Nom. górna szer. 3/8"		
Opis	Długość zewnętrzna	
	cal	mm
3L16 6716	16	406
3L17 6717	17	432
3L18 6718	18	457
3L19 6719	19	483
3L20 6720	20	508
3L21 6721	21	533
3L22 6722	22	559
3L23 6723	23	584
3L24 6724	24	610
3L25 6725	25	635
3L26 6726	26	660
3L27 6727	27	686
3L28 6728	28	711
3L29 6729	29	737
3L30 6730	30	762
3L31 6731	31	787
3L32 6732	32	813
3L33 6733	33	838
3L34 6734	34	864
3L35 6735	35	889
3L36 6736	36	914
3L37 6737	37	940
3L38 6738	38	965
3L39 6739	39	991
3L40 6740	40	1016
3L41 6741	41	1041
3L42 6742	42	1067
3L43 6743	43	1092
3L44 6744	44	1118
3L45 6745	45	1143
3L46 6746	46	1168
3L47 6747	47	1194
3L48 6748	48	1219
3L49 6749	49	1245
3L50 6750	50	1270
3L61 6761	61	1549

4L		
Nom. górna szer. 1/2"		
Opis	Długość zewnętrzna	
	cal	mm
4L17 6817	17	432
4L18 6818	18	457
4L19 6819	19	483
4L20 6820	20	508
4L21 6821	21	533
4L22 6822	22	559
4L23 6823	23	584
4L24 6824	24	610
4L25 6825	25	635
4L26 6826	26	660
4L27 6827	27	686
4L28 6828	28	711
4L29 6829	29	737
4L30 6830	30	762
4L31 6831	31	787
4L32 6832	32	813
4L33 6833	33	838
4L34 6834	34	864
4L35 6835	35	889
4L36 6836	36	914
4L37 6837	37	940
4L38 6838	38	965
4L39 6839	39	991
4L40 6840	40	1016
4L41 6841	41	1041
4L42 6842	42	1067
4L43 6843	43	1092
4L44 6844	44	1118
4L45 6845	45	1143
4L46 6846	46	1168
4L47 6847	47	1194
4L48 6848	48	1219
4L49 6849	49	1245
4L50 6850	50	1270
4L51 6851	51	1295
4L52 6852	52	1321
4L53 6853	53	1346
4L54 6854	54	1372
4L55 6855	55	1397
4L56 6856	56	1422
4L57 6857	57	1448
4L58 6858	58	1473
4L59 6859	59	1499
4L60 6860	60	1524
4L61 6861	61	1549
4L62 6862	62	1575
4L63 6863	63	1600
4L64 6864	64	1626
4L65 6865	65	1651
4L66 6866	66	1676
4L67 6867	67	1702
4L69 6869	69	1753
4L70 6870	70	1778
4L71 6871	71	1803
4L72 6872	72	1829
4L73 6873	73	1854
4L74 6874	74	1880
4L75 6875	75	1905
4L76 6876	76	1930
4L77 6877	77	1956
4L78 6878	78	1981
4L79 6879	79	2007
4L80 6880	80	2032
4L81 6881	81	2057
4L82 6882	82	2083
4L83 6883	83	2108
4L84 6884	84	2134
4L85 6885	85	2159

5L		
Nom. górna szer. 21/32"		
Opis	Długość zewnętrzna	
	cal	mm
5L25 6925	25	635
5L26 6926	26	660
5L27 6927	27	686
5L28 6928	28	711
5L29 6929	29	737
5L30 6930	30	762
5L31 6931	31	787
5L32 6932	32	813
5L33 6933	33	838
5L34 6934	34	864
5L35 6935	35	889
5L36 6936	36	914
5L37 6937	37	940
5L38 6938	38	965
5L39 6939	39	991
5L40 6940	40	1016
5L41 6941	41	1041
5L42 6942	42	1067
5L43 6943	43	1092
5L44 6944	44	1118
5L45 6945	45	1143
5L46 6946	46	1168
5L47 6947	47	1194
5L48 6948	48	1219
5L49 6949	49	1245
5L50 6950	50	1270
5L51 6951	51	1295
5L52 6952	52	1321
5L53 6953	53	1346
5L54 6954	54	1372
5L55 6955	55	1397
5L56 6956	56	1422
5L57 6957	57	1448
5L58 6958	58	1473
5L59 6959	59	1499
5L60 6960	60	1524
5L61 6961	61	1549
5L62 6962	62	1575
5L63 6963	63	1600
5L64 6964	64	1626
5L65 6965	65	1651
5L66 6966	66	1676
5L67 6967	67	1702
5L68 6968	68	1727
5L69 6969	69	1753
5L70 6970	70	1778
5L71 6971	71	1803
5L72 6972	72	1829
5L73 6973	73	1854
5L74 6974	74	1880
5L75 6975	75	1905
5L76 6976	76	1930
5L77 6977	77	1956
5L78 6978	78	1981
5L79 6979	79	2007
5L80 6980	80	2032

## UWAGA

Obwód (=długość zewnętrzna) określa się poprzez owinięcie taśmy stalowej wokół zewnętrznej części pasa.

### W skład kodu zamówienia pasa PoweRated® wchodzi:

#### 3L16

- 3L - Przekrój
- 16 - Długość zewnętrzna w calach

Wszystkie wymiary są dostępne prosto z magazynu.