

**PASY SYNCHRONICZNE**
**POLY CHAIN® GT CARBON™**


	Podz. zęba mm	T mm	B mm	Długość w zwoju (m)	Szerokość - mm Aramid	
8MGT	8,00	3,40	5,90	30	12, 21, 36	
14MGT	14,00	6,00	10,20	30	20, 37	

**POWERGRIP® GT**


	Podz. zęba mm	T mm	B mm	Długość w zwoju (m)	Szerokość - mm	
					Włókno szklane	Stal
3MR	3,00	1,12	2,41	30	6, 9, 15	
5MR	5,00	1,92	3,81	30	6, 10, 15, 25	6, 10, 15, 25
8MR	8,00	3,34	5,60	30	10, 15, 20, 30, 50	10, 15, 20, 30, 50

**POWERGRIP® HTD®**


	Podz. zęba mm	T mm	B mm	Długość w zwoju (m)	Szerokość - mm	
					Włókno szklane	Stal
3M	3,00	1,10	2,40	30	6, 9, 15	
5M	5,00	2,10	3,80	30	6, 10, 15, 25	6, 10, 15, 25
8M	8,00	3,40	6,00	30	10, 15, 20, 30, 50, 85	10, 15, 20, 30, 50, 85
14M	14,00	6,00	10,00	30	25, 40, 55, 85, 115	25, 40, 55, 85, 115

**POWERGRIP® CTB**


	Podz. zęba cal	mm	T mm	B mm	Długość w zwoju (m)	Szerokość - kod	
						Włókno szklane	Stal
XL	1/5	5,080	1,27	2,30	30	025, 031, 037, 050	
L	3/8	9,525	1,91	3,60	30	037, 050, 075, 100	
H	1/2	12,700	2,29	4,30	30	050, 075, 100, 150, 200, 300	050, 075, 100, 150, 200, 300

W skład kodu zamówienia pasa  
Long Length wchodzi:

**5M-6-30m-ST**

<b>5M</b>	- Podziałowa zęba 5 mm
<b>6</b>	- Szerokość pasa (mm)
<b>30m</b>	- Długość w zwoju (m)
<b>ST</b>	- Stal (materiał rozciągliwych kordów)

**PASY PŁASKIE**
**LIFTPOWER™**


Długość w zwoju (m)	Szerokość - mm	
	Stal	Stal wysokowydajna
100	25, 30, 50, 60, 75, 90, 100	30, 60, 90, 120, 150

W skład kodu zamówienia pasa  
LiftPower™ wchodzi:

**LIFTP-75-STEEL**

<b>LIFT</b>	- LiftPower™
<b>75</b>	- Szerokość pasa (mm)
<b>STEEL</b>	- Stalowy kord

Produkty o wymiarach oznaczonych tłustym  
drukem są dostępne prosto z magazynu.