

**W skład kodu zamówienia
bezkońcowego pasa
Synchro-Power® wchodzi:**

T10	- Podz. zęba T10 (10 mm)
440	- Długość podz. (mm)
50	- Szerokość pasa (mm)

Dostępne w szerokościach 4 mm,
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm,
20 mm, 25 mm, 32 mm i 50 mm.

Pasy otwarte

			Stalowe kordy				Aramidowe kordy				Kord stal. nierdz.
Podz. zęba	Szerokości	Długość w zwoju (m)	STAND.	NB	NT	NTB	STAND.	NB	NT	NTB	NIRO
T5	10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	
T10	12, 16, 25, 32, 40, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	
T10HB	12, 16, 25, 32, 40, 50, 75, 100, 150 mm	100	X		X		X		X		
T10HF	12, 16, 25, 32, 40, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X					
T20	25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	50	X	X	X	X	X				
AT5	10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 mm	100	X	X	X	X	X		X		
AT10	16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AT10HB	16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X					
AT20	25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	50	X	X	X	X					
ATL5	10, 16, 25, 32, 50 mm	100	X	X	X	X					
ATL10	16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X					
ATL10HF	16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X					
ATL20	32, 50, 75, 100, 150 mm	50	X	X	X	X					
HTD5M	10, 15, 20, 25, 50, 85, 100, 150 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	
HTD8M	10, 15, 20, 25, 30, 50, 85, 100, 150 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HTD14M	25, 40, 55, 85, 115, 170 mm	50	X		X	X					
HTDL14M	55, 85, 115, 170 mm	50	X		X	X					
HPL14M	55, 85, 115, 170 mm	50			X	X					
STD5M	5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 mm	100	X	X	X	X					
STD8M	10, 15, 20, 25, 30, 50, 85, 100 mm	100	X	X	X	X					
XL	025, 031, 037, 050, 075, 100, 200	61	X	X	X	X	X	X	X	X	
L	037, 050, 075, 100, 150, 200, 400	61	X	X	X	X	X	X	X	X	
H	050, 075, 100, 150, 200, 300, 400, 600	61	X	X	X	X	X	X	X	X	
XH	100, 150, 200, 300, 400, 600	61	X	X	X	X					
F8	100, 150, 200, 300, 400	61	X	X	X	X					
F12	100, 150, 200, 300, 400	61	X	X	X	X					

Skróty:

STAND.	Standard
NB	Nylon na zewnętrznej części pasa
NT	Nylon na zębach
NTB	Nylon po obu stronach pasa
NIRO	Kord ze stali nierdzewnej
HB	Wzmocniona nakładka PU
HF	Kord stalowy o bardzo dużej elastyczności
TL	Profil ze wzmocnionym kordem stalowym

W skład kodu zamówienia otwartego pasa Synchro-Power® wchodzi:

PU-T10-50-100M-AR-NB

PU	- Poliuretan
T10	- Podziałowa zęba T10 (10 mm)
50	- Szerokość pasa (mm)
100M	- Długość w zwoju (m)
AR	- Aramidowe rozciągliwe kordy
NB	- Nylonowy podkład

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dostępności, proszę zapoznać się z cennikiem firmy Gates.